

DSX SĖJAMOJI

HORIZON

APŽVALGA

Įmonėje „Horizon“ vadovaujamos nuostata, kad mūsų pramonės sektoriui gyvybiškai svarbu, jog būdami ūkininkais, tinkamai išsaugotume, prižiūrėtume ir atgaivintume mūsų dirvožemius. Ši filosofija – visos mūsų veiklos pagrindas.

„Horizon DSX“ yra tobiliausia tiesioginė sėjamoji. Sukurta bei tobulinta diegiant naujausias technologijas ir naudojantis daugybės kartų sukaupta žemės ūkio darbų patirtimi. Ši sėjamoji veiksmingai, tiksliai bei nuosekliai įterpia sėklas dirvoje ir dirvožemis kaskart yra mažai suardomas.

Esame visapusiškai įsipareigoję gaminti novatoriškus produktus, skatinančius dirvožemio atsikūrimą (regeneraciją) ir tuo pačiu padedant mūsų klientams didinti produktyvumą, derlių ir pelningumą.

PRANAŠUMAI

- Suprojektuota, tobulinta ir pagaminta Didžiojoje Britanijoje
- Unikalus modulinis ir atnaujinamas dizainas
- Prisitaiko ir auga drauge su Jūsų verslu
- Patikima ir patvari
- Itin mažas dirvožemio suardymas
- Galimybė sėti kelias kultūras vienu metu
- Pasirinktinė itin tikslaus sodinimo technologija



DSX SĖJAMOJI

HORIZON

MATMENYS

Rėmas	4m				4.8m				6m				6.4m			
Eilės	24	22	20	16	28	26	24	19	36	32	30	24	38	34	32	26
Tarpai (cm)	16.7	18.75	20	25	16.7	18.75	20	25	16.7	18.75	20	25	16.7	18.75	20	25
Gabenimo plotis (sulanksčius) (m)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Gabenimo aukštis (sulanksčius) (m)	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
Gabenimo ilgis (sulanksčius) (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

Rėmas	7.2m				7.5m				8m				9m			
Eilės	43	38	36	29	45	40	38	30	48	43	40	32	54	48	45	36
Tarpai (cm)	16.7	18.75	20	25	16.7	18.75	20	25	16.7	18.75	20	25	16.7	18.75	20	25
Gabenimo plotis (sulanksčius) (m)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Gabenimo aukštis (sulanksčius) (m)	4.1	4.1	4.1	4.1	4.25	4.25	4.25	4.25	3.7	3.7	3.7	3.7	3.95	3.95	3.95	3.95
Gabenimo ilgis (sulanksčius) (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

Bunkerio talpa (l) (60:40 bunkeris)	2800:1900
Bunkerio talpa (l) (50:10:40 bunkeris)	2350:450:1900
Ventiliatorius	Hidraulinis
Prikabinimo tipas	CAT III

ITIN TIKSLAUS SODINIMO TECHNOLOGIJA

Netrukus	-	-	-
Netrukus	-	-	-
Netrukus	-	-	-
Netrukus	-	-	-
Netrukus	-	-	-

SAVYBĖS

RDS ISOCAN	Standartinis
Hidrauliniai stabdžiai	Standartinis
Priekinio / galinio bunkerio atskyrimas	Standartinis
710 / 50 ratai	Standartinis
„V“ formos dirvožemio sutankinimo ratukas	Standartinis
Kintama sėjimo norma	Pasirinktinai
Vidinio disko grandiklis	Pasirinktinai
Kintamos sėjimo normos licencija	Pasirinktinai
2 arba 4 vėžių vožtuvai	Pasirinktinai
Bunkerio / važiavimo atbuline eiga vaizdo kameros	Pasirinktinai
Užsikimšimo jutikliai	Pasirinktinai
Priekiniai šiaudų valytuvai su „CleanSweep“ technologija	Pasirinktinai
Galiniai šiaudų valytuvai su „CleanSweep“ technologija	Pasirinktinai
„W“ formos dirvožemio sutankinimo ratukas	Pasirinktinai
850 tipo ratai ir padangų atnaujinimas	Pasirinktinai
Oriniai stabdžiai	Pasirinktinai
Sėklų spaustuvai	Pasirinktinai
ISOBUS kabelis (elektros energija iš ISOBUS lizdo)	Pasirinktinai
Skystų trąšų įranga (1500 l talpa, 30 l/min): elektrinis siurblys ir valdiklis	Pasirinktinai